

- **Uso**

- svitare il tappo nella parte inferiore del gambo, inserire 2 batterie con il positivo verso la ribaltina ed il negativo verso il gambo, avvitare fino a battuta, così la ribaltina sarà accesa, a fine cacciata spengere la ribaltina, svitando il tappo di qualche giro senza toglierlo.
- Tipo di batterie; la ribaltina funziona con 2 tipi di batterie; batterie ricaricabili o batterie usa e getta.
- Batterie compatibili: batterie usa e getta: 2 × CR123A – 3V,
- Batterie ricaricabili: 2 × 16340 – 3,7V
- ⚠ ATTENZIONE
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme.
- Non mescolare batterie nuove con batterie usate.
- Utilizzare solo batterie in buono stato e di qualità.
- Utilizzare sempre due batterie dello stesso tipo, modello e stato di carica.
- L'uso di batterie non idonee può causare:
- malfunzionamenti
- surriscaldamento
- danni permanenti al dispositivo
- decadenza della garanzia
- Sostituzione batteria telecomando; svitare le 3 viti nella parte posteriore, sostituire la batteria esausta con quella nuova, richiudere avvitando le 3 viti tolte precedentemente.

- **caratteristiche**

- La trasmissione della ribaltina è di circa 80/100 metri
- si possono comandare più ribaltine e rulli con un solo telecomando contemporaneamente.
- Autonomia variabile in base: alla frequenza di utilizzo, alla qualità e al tipo di batterie utilizzate

- **Regolazioni e comandi**

- Tasti del telecomando:

Pulsante A = comanda la ribaltina.

Pulsante B = regola la velocità della ribaltina in 5 velocità differenti.

Pulsante C = regola l'inclinazione della ribaltina da 10° a 90° gradi con step di 10° gradi.

I pulsanti B e C funzionano solo dopo l'attivazione tramite pulsante A

Una volta regolati i pulsanti B e C rimarranno memorizzati nella centralina anche togliendo le batterie.

- **Battipetto asportabile;**

Montaggio del battipetto= spingere a pressione il battipetto sulla punta della ribaltina nella prima fila di asole.

Smontaggio del battipetto= stringere con la mano la parte bassa del battipetto e tirarlo via.

La scelta di queste funzionalità e regolazioni è stata pensata per avere un prodotto personalizzabile al 100%, per le vostre esigenze e per avere un controllo totale della ribaltina come se fosse un oggetto manuale meccanizzato.

TUTELA DEL PROGETTO E DIVIETO DI COPIA

Il presente prodotto è progettato e realizzato da Rulli_innovation – Giacomo Guerrini.

⚠ È vietata la copia, la riproduzione, la modifica e la commercializzazione, totale o parziale, del prodotto, del progetto, delle soluzioni tecniche e delle caratteristiche costruttive, senza autorizzazione scritta del produttore.

Ogni utilizzo non autorizzato, inclusa la produzione di oggetti simili o derivati, potrà essere perseguito ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e concorrenza sleale.